Таблица нагрузок дюбель Молли

			Рекомендуемые нагрузки на одну точку крепления (Кн)			
			Однослойный гипсокартон 9,5 мм	Однослойный гипсокартон 12,5 мм	Двухслойный гипсокартон 9,5 мм	Двухслойный гипсокартон 12,5 мм
720008417	8x21мм М4		0,15	0,2	X	X
720007067	8x32мм М4		0,15	0,2	X	X
720007068	8x46мм М4		0,15	0,2	X	X
720007069	11x37мм М5		0,15	0,2	X	X
720007070	11x52мм М5		0,15	0,2	0,25	0,3
720007073	13x37мм М6		0,15	0,2	X	X
720007074	13x52мм М6		X	0,2	0,25	0,3
720007075	8x32мм М4	с кольцом	0,15	0,2	X	X
720007076	11x52 мм М5	с кольцом	0,15	0,2	0,25	0,3
720007077	13x52 мм М6	с кольцом	X	0,2	0,25	0,3
720007078	8x32 мм М4	с Г-крюком	0,15	0,2	X	X
720007079	11x52 мм М5	с Г-крюком	0,15	0,2	0,25	0,3
720007080	13x52 мм М6	с Г-крюком	X	0,2	0,25	0,3
720007083	8x32 мм М4	с S-крюком	0,15	0,2	X	X
720007084	11x52 мм М5	с S-крюком	0,15	0,2	0,25	0,3
720007085	13x52 мм М6	с S-крюком	X	0,2	0,25	0,3